

Deck-Armor™

Зашита кровельного настила

Брошюра

По состоянию на 2010 г.



*Your Best And Safest Choice...
Quality You Can Trust Since 1886!*

DECKARMOR™

“Дышащая” защита кровельного настила класса “Люкс”

узнайте больше
о защите
кровельного
настила

Защитите свой дом “дышащим” Подкладочным Материалом

Подкладочный материал класса “Люкс” должен защищать ваш дом от протечек и в тоже время “дышать” (забавно, но большинство носящих это название изделий класса “Люкс” на самом деле НЕ дышат!).

Он представляет собой очень важный дополнительный защитный слой между черепицей и кровельным настилом вашего дома, который предотвращает просачивание дождевой или любой другой воды через черепицу и повреждение конструкции крыши или внутренностей вашего дома. Кроме того, высококачественный подкладочный материал будет:

- “Дышать”, позволяя влаге уходить из вашего чердака (так он защищает от разрушения деревянных конструкций, грибка и плесени);
- Обеспечивать более длительную защиту, чем обычные “войлочные” подкладочные материалы (которые могут порваться или разрушиться даже раньше, чем ваша черепица);
- Лежать ровнее, по этому ваша черепица также будет лежать ровно и однородно.

Подкладочный материал Deck-Armor™ является ключевым элементом решения корпорации GAF Smart Choice® для крыш (см. на обороте).



Внимание:

“Если ваша крыша не дышит, в результате можно получить обветшение, грибок, плесень и значительное разрушение деревянных конструкций !”



Сегодня современные дома строятся с расчетом на плохую погоду – по этому у обычной влаги, которая образуется в ходе приготовления пищи, купания, влажной уборки и пр., меньше путей для испарения. При использовании “недышащей” защиты кровельного настила создается барьер, задерживающий влагу под вашей крышей, вредную для нее. Со временем это приведет к гниению дерева крыши, грибку, заплесневению и разрушению конструкции.

Поэтому корпорация GAF не рекомендует применять под своей битумной черепицей “недышащую” защиту кровельного настила!



DECK-ARMOR™

Побеждает в сравнении полностью ...

Проницаемость 16

Deck-Armor™

Проницаемость
6

Войлочная мембрана №15

Проницаемость
5

Войлочная мембрана №30

← Обычные не-битумные конкуренты:
Проницаемость 0.05 (почти не дышит)

Измерено прибором Moscon при температуре 23°C и относительной влажности 50%

Самым лучшим кровельным системам нужна дышащая защита кровельного настила класса "Люкс"



Обычный подкладочный материал из органического войлока может впитывать влагу, в результате выгибаться и морщиться - крыша будет выглядеть ужасно.



"Дышащая" защита кровельного настила класса "Люкс" Deck-Armor™ не набирает влаги – по этому лежит ровно, и крыша выглядит лучше!

Исключительно прочный и отлично дышащий подкладочный материал **Deck-Armor™** помогает защитить Ваш дом от разрушения крыши, появления грибка и плесени!

- Исключительно прочный... Прочность на разрыв минимум на 600% (то есть, в 7 раз) выше, чем у стандартного войлочного подкладочного материала №30!
- Революционная "дышащая" технология... Помогает пропускать внутреннюю влагу через вашу кровлю и предотвращает возникновение грибка, заплесневения и разрушения конструкции;
- Высококачественный состав... Чрезвычайно крепкий, не-битумный состав не прогниет и не рассохнется (в отличие от обычных войлочных материалов, которые со временем могут распадаться);
- Длительная защита... Подкрепляется ограниченной 25-летней гарантией от производственных дефектов;
- Выглядит лучше... В отличие от обычных войлочных материалов, не морщится и не изгибаётся, по этому черепица лежит ровнее, и ваша крыша выглядит лучше;
- Практичная... Если не покрыта черепицей, не выгорает от ультрафиолета в течение 180 дней.



DECKARMOR™
"Дышащая" защита кровельного настила класса "Люкс"

Профессиональные монтажники предпочитают подкладочный материал Deck-Armor™

Поскольку "дышащая" защита кровельного настила класса "Люкс" Deck-Armor™ исключительно прочна, при ходьбе по ней, монтажники чувствуют себя во время выполнения работ более уверенно!

Подкладочный материал класса "Люкс" Deck-Armor™ совмещает высокую прочность на разрыв и прокол гвоздем с особой нескользкой поверхностью, обеспечивающей исключительную безопасность передвижения по ней – даже на крутых склонах!

Прочность на разрыв...

Подкладочный Материал
Deck-Armor™

войлочная
мембрана №30

минимум на **600%**
прочнее, чем стандартные
войлочные подкладочные
материалы
№30 – меньше вероят-
ность разрыва при
монтаже

Трапециевидная прочность на разрыв по стандарту ASTM D4533

Лучший выбор монтажника

- **Более безопасный...** Особая противоскользкая поверхность исключительно безопасна при передвижении по ней – даже на крутых склонах крыши;
- **Противостоит сморщиванию...** В отличие от обычных органических войлочных подкладочных материалов может оставаться непокрытым и при этом не морщиться;
- **Легкий...** Вес рулона – 16,8 кг., что составляет около 1/3 веса рулона войлочного подкладочного материала №30.
- **Широкие рулоны укладываются быстрее...** Рулоны площадью 93 м.кв. и шириной 1,37 м. укладываются на 50% быстрее, чем обычные рулоны.
- **Более холодный при укладке...** Поверхность голубого цвета в горячее время года нагревается меньше, чем обычный черный войлочный материал.
- **Легче резать...** Нетканый материал резать легче, чем некоторые синтетические.
- **Возможность использования в любое время года...** Не выгорает от ультрафиолета в течение 180 дней.
- **Не выходит из строя...** Не становится твердым при очень низких температурах и тягучим – при очень высоких.*

Вероятность срыва порывом ветра ниже...

Подкладочный Материал
Deck-Armor™

войлочная
мембрана №30

сила удержания на гвозде
на **214%** выше, чем у
войлочных подкладочных
материалов
№30 – удерживает
изделие в местах
крепления.

Сила удержания на гвозде по стандарту ASTM D3462

- **Практичный...** Рекомендуется к использованию в кровельных системах битумной черепицы. Также может использоваться в кровельных системах не битумной черепицы – металла, черепицы, натурального сланца.**

* Более детально смотрите инструкцию по укладке. ВНИМАНИЕ: Deck-Armor™ следует закреплять с помощью гвоздей или скоб с пластиковой шляпкой, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ гвозди или скобы без шляпок.

** Во время применения не-битумных кровельных материалов узнайте у производителя о возможности использования защиты кровельного настила Deck-Armor™. Монтаж производите в соответствии с инструкциями по укладке подкладочного материала Deck-Armor™. Есть вопросы? Свяжитесь с представительством ГАФ на Украине по номеру: (044) 494-49-24 Тел. 1-800-ROOF-411.

Спецификации (номинальные)

- Полипропиленовый состав, устойчивый против ультрафиолета;
- Площадь рулона – 92,81 м.кв.;
- Вес рулона – 16,8 кг;
- Ширина – 1,37м., длина – 67,66 м.;
- Утверждено округом Дейд;
- Утверждено Строительными нормами штата Флорида;
- ICC ES-ESR 2438.

Соответствует либо превосходит требования к физическим данным ASTM D226 и D4869.

При использовании с битумной черепицей противопожарной защиты UL Класса А соответствует нормам противопожарной защиты UL Класса A.



Smart Choice® Кровельная Система GAF

Защита
кровельного
настила

Гидроизоляцион-
ная мембрана

Мембранны для
скатов с малым
углом кровли

Стартовая
черепица



Коньковая
черепица

Вентиляционные
элементы

Качественная
битумная
черепица

Краска для
нестандартных
кровельных
аксессуаров



Кровельная система GAF Smart Choice® завоевала престижный Знак Good Housekeeping Seal, которое означает, что изделия этой системы поддерживают журнал Good Housekeeping (политику защиты потребителя смотрите в журнале Good Housekeeping Magazine). Smart Choice®

Your Best And Safest
Choice... Quality You
Can Trust Since 1886!